Общее описание:

«Ацетат хрома» применяется в качестве сшивателя водно-полимерных систем на основе полиакриламидов и природных полисахаридов, используемых при проведении операций гидроразрыва пласта, повышения нефтеотдачи пласта, ремонтно-изоляционных работах, работах по выравниванию профиля приемистости нагнетательных скважин.

Краткие сведения о составе:

«Ацетат хрома» представляет собой 50% водный раствор ацетата хрома.

Применение:

«Ацетат хрома» дозируется в закачиваемую технологическую жидкость в концентрации 0,01-0,1%.

Техническая консультация

Физико-химические свойства:

Наименование показателей	Норматив по ТУ 2499-001 -82330939-2008

Внешний вид при 20^{0} С	Жидкость темно-зеленого цвета
Массовая доля хрома (Ш),%	11,2-11,8
Массовая доля ацетата хрома (III), %	49.3-51.9
Показатель активности водородных ионов, pH, в пределах	3-4

Особенности:

«Ацетат хрома» совместим с большинством используемых гелеобразующих составов (на основе полиакриламидов, полисахаридов). Способствует образованию прочных эластичных гелей. Путем варьирования концентрацией можно управлять скоростью и динамикой сшивки. «Ацетат хрома» представляет собой умеренно токсичное вещество с выраженным запахом, по ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества).

Транспортировка и хранение:

«Ацетат хрома» транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов. Гарантийный срок хранения «Ацетата хрома» составляет 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **ацетата хрома** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: